



DUESY



Gebogen interieurdesign



Gewelfd binnendesign



DUESY HOUT in 7 punten

- Thermische isolatiewaarden die kunnen gaan van Uw 1,35 tot Uw 0,94
- Gelamelleerd-gelijmd hout
- Afwerking en behandeling in 5 lagen
- Systeem 68 mm voor kozijn
- Systeem met centrale dichting
- Twee veiligheidssluitplaten
- Twee binnendesigns en twee buitendesigns



DUESY

De drie sterke punten van DUESY

- De meest thermisch isolerende van alle kaders (van gelijke dikte)
- Leent zich het best tot alle beperkingen opgelegd door uw esthetische keuzes
- Het kader dat van kleur kan veranderen naargelang de mode

Thermische tabel



Beglazing	Ug (W/m ² .K)	ZF (zonnefactor)	Vulling	Afstandhouder	Uw (W/m ² .K)*
	1,1	0,63	Argon	Alu	1,35
	1,1	0,63	Argon	Thermix	1,24
	0,8	0,61	Argon	Thermix	1,03
	0,8	0,61	Argon	Swisspacer V	1,01
	0,7	0,50	Argon	Thermix	0,96
	0,7	0,50	Argon	Swisspacer V	0,94

BEST OF Uw
0,94 W/m². K*



* Uf-waarde bepaald op kozijnprofiel 61.01 en vleugelprofiel 62.01 volgens de norm EN 12412-2 (Uf = 1,2W/m².K). Uw-waarde bepaald volgens bijlage F van de norm EN ISO 10077-1: draai-kipraam van het gamma DUES.Y in eucalyptus - B = 1230 * H = 1480 - Ug = 0,7W/m².K - Yg = 0,035W/m.K